Algoritmi e Strutture di Dati I

Massimo Franceschet

<http://www.sci.unich.it/~francesc>

Heap

La struttura di dati **heap** rappresenta un insieme dinamico mediante un **albero binario quasi completo** le cui chiavi soddisfano la seguente **proprietà degli heap**:

la chiave di ogni nodo è maggiore o uguale della chiave dei propri figli.

Operazioni sugli heap

Uno heap possiede un attributo $heapsize(A)$ che contiene il numero degli elementi inseriti nello heap A , e le seguenti operazioni:

- $HeapEmpty(A)$, che verifica se lo heap A è vuoto;
- $HeapFull(A)$, che verifica se lo heap A è pieno;
- $HeapBuild(A)$, che costruisce uno heap a partire da un vettore A qualsiasi;
- $HeapMax(A)$ che ritorna l'elemento massimo dello heap A ;

- $HeapInsert(A, x)$ che inserisce nello heap A un nuovo elemento x ;
- $HeapDelete(A, i)$ che rimuove dallo heap A l'elemento con indice i ;
- $HeapModifyKey(A, i, k)$ che modifica la chiave dell'elemento con indice i nello heap A facendogli assumere il valore di k .

Rappresentazione di uno heap

Implementiamo uno heap usando un vettore A e inserendo in A i nodi dello heap per livelli, dall'alto al basso, da sinistra a destra.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	45	30	20	5	12	16	19	3	1	7	2	8				

heapSize(A) = 12

Dato un nodo in posizione i :

- l'indice del nodo padre è $\lfloor i/2 \rfloor$. Se $\lfloor i/2 \rfloor < 1$, cioè se $i = 1$, allora i non ha padre;
- l'indice del figlio sinistro è $2i$. Se $2i > \text{heapsize}(A)$, allora i non ha figlio sinistro;
- l'indice del figlio destro è $2i + 1$. Se $2i + 1 > \text{heapsize}(A)$, allora i non ha figlio destro.

Parent(i)

1: **return** $i \text{ div } 2$

Left(i)

1: **return** $2i$

Right(i)

1: **return** $2i + 1$

Sia $n = \text{heapsize}(A)$. Valgono le seguenti proprietà:

- i nodi interni dello heap hanno indice da 1 a $\lfloor n/2 \rfloor$, e le foglie dello heap hanno indice da $\lfloor n/2 \rfloor + 1$ fino a n . Dunque in uno heap ci sono $\lfloor n/2 \rfloor$ nodi interni e $\lceil n/2 \rceil$ foglie;
- il minimo numero di nodi di uno heap di altezza h è 2^h . Il massimo numero di nodi di uno heap di altezza h è $2^{h+1} - 1$. Dunque $n = \Theta(2^h)$ e $h = \Theta(\log n)$;
- i nodi ad altezza h in uno heap sono al massimo $\lceil n/2^{h+1} \rceil$.

Heapify

La procedura $Heapify(A, i)$ assume che i sottoalberi sinistro e destro del nodo i siano degli heap, ma $A[i]$ può essere più piccolo dei proprio figli.

Se questo è il caso, la procedura fa scivolare l'elemento $A[i]$ lungo un cammino dell'albero in modo da ristabilire la proprietà degli heap.

Heapify(A,i)

```
1:  $l \leftarrow \text{Left}(i)$ 
2:  $r \leftarrow \text{Right}(i)$ 
3:  $largest \leftarrow i$ 
4: if ( $l \leq \text{heapsize}(A)$ ) and ( $A[l] > A[i]$ ) then
5:    $largest \leftarrow l$ 
6: end if
7: if ( $r \leq \text{heapsize}(A)$ ) and ( $A[r] \geq A[largest]$ ) then
8:    $largest \leftarrow r$ 
9: end if
10: if  $largest \neq i$  then
11:    $\text{Exchange}(A, i, largest)$ 
12:    $\text{Heapify}(A, largest)$ 
13: end if
```

La complessità di $Heapify(A, i)$ è $\Theta(h)$, con h l'altezza dell'albero con radice i .

L'altezza di uno heap è logaritmica nel numero di nodi. Dunque la complessità di $Heapify(A, i)$ è $\Theta(\log n)$, ove n è il numero di nodi dell'albero radicato in i .

HeapEmpty(A)

```
1: if heapsize(A) = 0 then  
2:   return TRUE  
3: else  
4:   return FALSE  
5: end if
```

HeapFull(A)

```
1: if heapsize(A) = length(A) then  
2:   return TRUE  
3: else  
4:   return FALSE  
5: end if
```

HeapMax(A)

```
1: if HeapEmpty(A) then  
2:   return NIL  
3: end if  
4: return A[1]
```

HeapBuild(A)

```
1: heapsize(A)  $\leftarrow$  length(A)  
2: for  $i \leftarrow$  heapsize(A) div 2 downto 1 do  
3:   Heapify(A,  $i$ )  
4: end for
```

Complessità di HeapBuild

HeapBuild(A)

- 1: $heapsize(A) \leftarrow length(A)$
- 2: **for** $i \leftarrow heapsize(A) \text{ div } 2$ **downto** 1 **do**
- 3: $Heapify(A, i)$
- 4: **end for**

Sia $n = heapSize(A)$. Il ciclo for viene ripetuto $\lfloor n/2 \rfloor$ volte. Il costo della chiamata $Heapify(A, i)$ all'interno del ciclo è, nel caso pessimo, pari all'altezza del nodo i .

Dato uno heap di n nodi, la sua altezza è $\lfloor \log n \rfloor$ e il numero di nodi di altezza h è al più $\lceil n/2^{h+1} \rceil$.

Sommando le complessità di *Heapify*, livello per livello, a partire dalle foglie fino alla radice, abbiamo:

$$\sum_{h=0}^{\lfloor \log n \rfloor} \lceil n/2^{h+1} \rceil \Theta(h) = \Theta\left(n \sum_{h=0}^{\lfloor \log n \rfloor} h/2^h\right)$$

Dato che $\sum_{h=0}^{\infty} h/2^h = 2$, abbiamo che $0 \leq \sum_{h=0}^{\lfloor \log n \rfloor} h/2^h < 2$ e quindi

$$\Theta\left(n \sum_{h=0}^{\lfloor \log n \rfloor} h/2^h\right) = \Theta(n)$$

HeapInsert(A,x)

```
1: if HeapFull(A) then  
2:   error OVERFLOW  
3: end if  
4: heapsize(A)  $\leftarrow$  heapsize(A) + 1  
5:  $A[\textit{heapsize}(A)] \leftarrow x$   
6:  $i \leftarrow \textit{heapsize}(A)$   
7: while  $i > 1$  and  $A[\textit{Parent}(i)] < A[i]$  do  
8:   Exchange(A,  $i$ , Parent( $i$ ))  
9:    $i \leftarrow \textit{Parent}(i)$   
10: end while
```

HeapDelete(A,i)

```
1: if HeapEmpty(A) then  
2:   error UNDERFLOW  
3: end if  
4: old  $\leftarrow$  A[i]  
5: new  $\leftarrow$  A[heapsize(A)]  
6: A[i]  $\leftarrow$  new  
7: heapsize(A)  $\leftarrow$  heapsize(A) - 1  
8: if new < old then  
9:   Heapify(A, i)  
10: else  
11:   while (i > 1) and (A[Parent(i)] < A[i]) do  
12:     Exchange(A, i, Parent(i))  
13:     i  $\leftarrow$  Parent(i)  
14:   end while  
15: end if
```

HeapModifyKey(A,i,k)

```
1:  $old \leftarrow A[i]$ 
2:  $new \leftarrow k$ 
3:  $A[i] \leftarrow new$ 
4: if  $new < old$  then
5:    $Heapify(A, i)$ 
6: else
7:   while  $(i > 1)$  and  $(A[Parent(i)] < A[i])$  do
8:      $Exchange(A, i, Parent(i))$ 
9:      $i \leftarrow Parent(i)$ 
10:  end while
11: end if
```

La complessità dell'inserimento, della cancellazione e della modifica di chiave è $\Theta(h) = \Theta(\log n)$, ove h è l'altezza dello heap e n il numero di nodi dello heap.

Esercizio *Implementare le procedure $HeapInsert$ e $HeapDelete$ usando $ModifyKey$.*

HeapInsert(A,x)

- 1: **if** *HeapFull*(A) **then**
- 2: **error** OVERFLOW
- 3: **end if**
- 4: $heapsize(A) \leftarrow heapsize(A) + 1$
- 5: $A[heapsize(A)] \leftarrow -\infty$
- 6: *HeapModifyKey*(A, $heapsize(A)$, x)

HeapDelete(A,i)

```
1: if HeapEmpty(A) then  
2:   error UNDERFLOW  
3: end if  
4: new  $\leftarrow A[\text{heapsize}(A)]$   
5: heapsize(A)  $\leftarrow \text{heapsize}(A) - 1$   
6: HeapModifyKey(A, i, new)
```

Esercizio *Scrivere $\text{HeapMin}(A)$ che ritorna l'indice del minimo dello hep A .*

HeapMin(A)

1: **return** *ArrayMin(A, (heapsize(A) div 2) + 1, heapsize(A))*

La complessità è $\Theta(n/2) = \Theta(n)$, ove $n = \text{heapsize}(A)$.

Esercizio *Scrivere $\text{HeapSearch}(A, i, k)$ che ritorna l'indice dell'elemento con chiave k cercando nel sottoalbero di A radicato in i , oppure NIL se tale elemento non esiste.*

HeapSearch(A,i,k)

```
1: if ( $i > \text{heapsize}(A)$ ) or ( $A[i] < k$ ) then  
2:   return NIL  
3: end if  
4: if  $A[i] = k$  then  
5:   return  $i$   
6: end if  
7:  $l \leftarrow \text{HeapSearch}(A, \text{Left}(i), k)$   
8: if  $l \neq \text{NIL}$  then  
9:   return  $l$   
10: else  
11:   return  $\text{HeapSearch}(A, \text{Right}(i), k)$   
12: end if
```

La complessità è $\Theta(n)$, ove n è il numero di nodi dell'albero radicato in i .

Code con priorità

Una **coda con priorità** (priority queue) è una coda i cui oggetti hanno assegnata una priorità.

Gli oggetti vengono inseriti in coda con una priorità assegnata.

L'elemento cancellato dalla coda non è il primo ad essere entrato, ma quello con priorità **massima**. Inoltre, la priorità di un oggetto può essere modificata.

Implementiamo una coda con priorità usando uno heap.

PriorityInsert(A,x)

1: *HeapInsert*(A, x)

ExtractMax(A)

1: $max \leftarrow A[1]$

2: *HeapDelete*(A, 1)

3: **return** *max*

ModifyPriority(A,i,k)

1: *HeapModifyKey(A, i, k)*

Queste operazioni hanno complessità logaritmica nel numero di oggetti presenti in coda.

min-heap e max-heap

Un **max-heap** è uno heap che soddisfa la proprietà:

la chiave di ogni nodo è maggiore o uguale della chiave dei propri figli.

Un **min-heap** è uno heap che soddisfa la proprietà:

la chiave di ogni nodo è minore o uguale della chiave dei propri figli.

Quindi un max-heap ha come radice il massimo, e un min-heap ha come radice il minimo.

Una coda con priorità **basate sul massimo** è implementata da un **max-heap**. Dunque l'elemento estratto è quello con **priorità più alta**.

Una coda con priorità **basate sul minimo** è implementata da un **min-heap**. Dunque l'elemento estratto è quello con **priorità più bassa**.